


CATEGORÍA

AIRE ACONDICIONADO · PORTÁTIL

TIPO / MODELO

Gama Portátil



Información general

- Diseño compacto.
- Gran ángulo de dispersión
- Mando a distancia multifunción
- Pantalla digital
- 3 velocidades de ventilador
- Selección automática de frío o calor (Sólo modelo bomba de calor)
- Función sólo ventilador
- Función Deshumidificador
- Temporizador ON/OFF
- Códigos de error, autodiagnos
- El Modelo Ptl 33 no necesita drenaje (en condiciones normales de humedad)

Componentes Constructivos

- Filtros de aire extraíbles en parte trasera
- Consola de mandos en cara superior
- Aleta oscilante
- Plásticos de alta resistencia
- Motor DC para la turbina
- Compresor inverter DC
- Condensador de 3 etapas
- Tubo de condensados
- Accesorios de ventana incluidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GAMA PORTÁTIL				
MODELOS	PTL F23 LC	PTL BC 38	PTL F33	PTL BC 33
CÓDIGO	0.726.458	0.726.457	0.726.460	0.726.461
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
REFRIGERACIÓN: NOM - MÁX (W)	2600	3200	3500	3500
CALEFACCIÓN: NOM - MÁX (W)	•	2900	•	3200
CAUDAL DEL AIRE (m³/h)	320	300	390	390
EFICIENCIA ENERGÉTICA Frío / Calor	A	A / A+	A	A / A+
CONSUMO Frío / Calor (W)	1000	1230	1345	1345
TENSIÓN / FRECUENCIA (v/Hz)	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz
SEER/SCOP	2.6	2.6 / 2.8	2.6	2.6 / 2.8
NIVEL SONORO U.int / U.ext. (dB(A))	65	65	65	65
DIMENSIONES (mm)	280x675x290	445x715x370	419x688x358	419x688x358
PESO (Kg)	20,8	31	27	27,5