



Saunier Duval
Siempre a tu lado

THEMACLASSIC
Caldera mural a gas compacta

THEMAFAST
Caldera mural a gas con
microacumulación MICROFAST®



**ThemaClassic: en el mínimo espacio...
¡un confort superior!**

- Compacta y elegante
- Excelentes prestaciones
- Totalmente adaptada para instalaciones de energía solar térmica
- Fácil de manejar: panel de control con visor digital y autodiagnóstico

ThemaFast: la primera de la clase

- Excelentes prestaciones en agua caliente sanitaria: incluye la auténtica microacumulación MICROFAST®, sistema patentado por Saunier Duval que proporciona agua caliente sanitaria al instante y con total estabilidad en la temperatura incluso en consumos simultáneos
- Sistema H-MOD en modelos estancos para un funcionamiento en potencias reducidas que mejora el confort y minimiza los consumos, reduce ruidos y alarga la vida útil de la caldera
- Panel digital de sencillo manejo y gran utilidad para el usuario y el profesional



Características técnicas

	GAMA CONFORT					GAMA SUPER CONFORT		
		THEMACLASSIC F AS 25	THEMACLASSIC F AS 30	THEMACLASSIC C 25	THEMACLASSIC F 25	THEMAFAST C 30	THEMAFAST F 25	THEMAFAST F 30
Referencia	GN B/P	CQ73NLK CQ73LLK	10002883K -	CK73NLK -	CL73NLK CL73LLK	CY73NLK -	CX87NLK CX87LLK	CZ87NLK CZ87LLK
Tipo de gas	II2H3+							
Calefacción								
Potencia útil (80/60 °C)	kW	8,9 - 24,0	10,4 - 29,6	8,4 - 24,6	8,9 - 24,0	10,4 - 29,6	4,1 - 25,3	5,0 - 30,2
Rendimiento s/PCI (80/60 °C)	%	92,8	92,1	91,5	92,8	91,0	92,9	92,9
Rdto. 30% de carga (55/45 °C)	%	90,5	91,0	-	90,5	-	92,4	93,0
Temperatura	°C	38 - 87						
Capacidad del vaso de expansión	L	5	8	5	5	8	8	8
Agua caliente sanitaria								
Potencia útil	kW	-	-	8,4 - 24,6	8,9 - 24,0	10,4 - 29,6	4,1 - 25,3	5,0 - 30,2
Ajuste de temperatura	°C	-	-	38 - 65				
Caudal mínimo	L/min.	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Caudal específico EN 13.203 (ΔT 25 °C)	L/min.	-	-	14,1	14,1	17,0	17,0	17,0
Presión máxima	bar	-	-	10	10	10	10	10
Evacuación de humos								
Longitud máx. horizontal C12 60/100	m	3,5	3,5	-	3,5	-	4,0	3,5
Longitud máx. vertical C32 80/125	m	12,0	8,0	-	12,0	-	12,0	8,0
Longitud máx. horiz. a colectivo C42 60/100	m	3,5	3,5	-	3,5	-	4,0	3,5
Longitud máx. doble flujo C85/C52 80/80	m	2 x 17,0	2 x 15,0	-	2 x 17,0	-	2 x 15,0	2 x 15,0
Circuito eléctrico								
Máximo consumo	W	158	183	103	158	164	225	230
Protección	IPX4D							
Dimensiones y peso								
Dimensiones (alto/ancho/profundo)	mm	740/410/310	798/450/365	740/410/310	740/410/310	798/450/365	798/450/365	798/450/365
Peso de montaje	kg	33	38	31	34	39	39	41

Catálogo comercial
Themaclassic



Catálogo comercial
Themafast



Atención al Cliente
902 45 55 65

Asistencia Técnica
902 12 22 02

www.saunierduval.es
info@saunierduval.es



Saunier Duval

Soluciones eficientes. Calefacción. Climatización.