

Hoja de características del producto

Especificaciones



Peine bipolar; Acti9; 2P; L = 1.000 mm; iK60 iC60 e iID



A9XPH257

Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Peine de conexión
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	57

Complementario

Número de direcciones	28 vias N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 1P + N 1 2P
Paso de conexión	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre vias	36 mm
Marcado	N L
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Recortado
Equipo suministrado	Juego de 10 end piece
[Ie] Corriente nominal de empleo	100 A en 40 °C
[Ue] Tensión nominal de empleo	415 V AC
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC acorde a IEC 61439-2
Tipo de montaje	Horizontal
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior en terminales de tipo túnel Parte superior o inferior en doble terminal
Pasos de 9 mm	114
Anchura	1000 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Compatibilidad de gama	Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iKQ Acti 9 iID40 Acti 9 iIG40 Acti 9 iSW-NA Acti 9 iT60

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	455,0 g
Paquete 1 Altura	0,54 cm
Paquete 1 ancho	0,9 cm
Paquete 1 Longitud	104 cm
Tipo de unidad del paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	270
Peso del paquete 2	135,12 kg
Paquete 2 Altura	112 cm
Ancho del paquete 2	80 cm
Longitud del paquete 2	120 cm
Tipo de unidad del paquete 3	BB1
Número de unidades en el paquete 3	5
Paquete 3 Peso	2,28 kg
Paquete 3 Altura	5,4 cm
Ancho del paquete 3	105 cm
Paquete 3 Longitud	9 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen ES

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months