



Marco para pared de empotrar y bastidor para 1 elemento doble blanco Simon 500 Cima

Ref.: **51010101-030**

INFORMACIÓN BÁSICA

Serie	Simon 500 Cima
Versión	1 elemento doble
Número de módulos	2
Acabado	Blanco
Disponible en	1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles
Disponibilidad de KIT	No
Compatibilidad	Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon
Contenido del embalaje	Marco de pared de empotrar, bastidor y manual de instalación
Observaciones	Opcionalmente se puede atornillar el bastidor en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

Información técnica

Dimensiones	94 x 164 mm
Profundidad	21 mm
Resistencia al calor	+125°C (según norma IEC 60695-10-2)
Extinguible	+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)
Resistencia al aislamiento	>5M Ω a 500 V
Rigidez dieléctrica	Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto
Inmunidad electromagnética para cableado VDM	Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.
Grado IP	4X
Grado IK	7
RAL	9003
Material de fabricación	Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005
-----------	--

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para instalar empotrado en pared
Tipo de fijación	Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)
Sentido de instalación	Vertical acorde al sentido de los mecanismos
Instalable en cajetín de	Específico Simon 500 Cima

empotrar	
Extracción del marco	Únicamente con herramienta
Extracción de componentes	Únicamente con herramienta
Cota de hueco	141 x 73 mm
Distancia entre cajetines de empotrar para óptimo alineado	22 mm
Intervalo de temperatura durante la instalación	-5 a +60° C
Temperatura máxima durante la construcción de la obra	+90° C
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899