

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Mureva Styl Pulsador Estanco para instalación en superficie con LED IP55 Gris

MUR35028

### Principal

Gama de producto	Mureva Styl
Product or component type	Botón pulsador
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tipo de tecnología	Electromecánico
Número de elementos basculantes	1
Tono de color	Gris - tipo de cable: RAL 7016)

### Complementario

Montaje del dispositivo	Superficie
Accionador	Basculante
Corriente nominal	10 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC
Señalizaciones en local	LED - tipo de cable: azul)
Led current consumption	0,15 mA en 250 V
Condiciones de uso	Interiores/exteriores
Material	SEBS ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) Bronce
Modo de fijación	Por tornillos
Capacidad de conexión por fijación	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> para rígido cable(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> para con filamentos cable(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> para flexible cable(s)
Longitud de cable pelado para conectar bornas	13 mm
Entrada de cable	Acceso sencillo a la válvula diámetro: 6...20 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Altura	76 mm

<b>Anchura</b>	76 mm
<b>Profundidad</b>	64 mm
<b>Profundidad saliente</b>	64 mm

## Entorno

<b>Etiquetas de calidad</b>	EAC NF CE AENOR
<b>Grado de protección IP</b>	IP55
<b>Grado de protección IK</b>	IK08
<b>Resistencia a las llamas</b>	Auto-extinguible 650 °C acorde a IEC 60695-2-1
<b>Normas</b>	EN 60669-1
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-5...40 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-25...55 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad del paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en empaque</b>	1
<b>Peso del empaque (Lbs)</b>	122,0 g
<b>Paquete 1 Altura</b>	6,5 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	7,6 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	7,6 cm
<b>Tipo de unidad del paquete 2</b>	BB1
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	10
<b>Peso del paquete 2</b>	1,309 kg
<b>Paquete 2 Altura</b>	9 cm
<b>Ancho del paquete 2</b>	17 cm
<b>Longitud del paquete 2</b>	40 cm
<b>Tipo de unidad del paquete 3</b>	P12
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	240
<b>Paquete 3 Peso</b>	48,568 kg
<b>Paquete 3 Altura</b>	50 cm
<b>Ancho del paquete 3</b>	80 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	120 cm

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
<b>Reglamento REACH</b>	<a href="#">Declaración de REACH</a>
<b>Directiva RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin mercurio</b>	Sí

---

<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	<a href="#">Sí</a>
<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

---