

# NIÁGARA +

**prhie**<sup>®</sup>  
COMPONENTS

**Mecanismo de descarga accionado por cable  
-doble pulsador- para cisternas bajas**

## INSTALACIÓN GENERAL

**1**

Roscar

**2**

Fijación taza tanque

Introducir tornillos

**3**

**4**

Hasta oír un "click"

**5**

Presionar hasta oír un "click"

**6 Colocar pulsador.**

Ø 16mm  
Ø 27mm  
Ø 50mm

**7 Fijar pulsador.**

**8 Regulación descarga parcial.**

Botón descarga parcial.

Girar la varilla hacia el símbolo (⊕) o hacia el símbolo (⊖) para regular el volumen de agua a descargar para la descarga mínima. Nivel mínimo de agua para un correcto funcionamiento de la descarga parcial.

## MONTAJE DE LA DESCARGA SIN DESMONTAR EL TANQUE

### Montaje en base roscada

**1**

**2**

**3**

Presionar

Hasta oír un "click"

Asegúrese de colocar SIEMPRE la junta de estanqueidad **D** si se utiliza el adaptador **C**.

### Montaje en base gris VICTORIA de ROCA\*

**1**

**2**

**3**

Presionar

Hasta oír un "click"

(!) Base original Roca ya instalada

### Montaje en base blanca D2D de ROCA\*

**1**

**2**

**3**

Presionar

Hasta oír un "click"

(!) Base original Roca ya instalada