

MHLF50B



EPISTAR



Datos Técnicos. Technical Data

Proyectores LED F SMD 50W 6500K 6000lm 200-240V IP65 120°
LED Floodlight F SMD 50W 6500K 6000lm 200-240V IP65 120°

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior
Clase de Aislamiento IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK08

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	50 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	120 W
Ahorro Energético. Energy Savings	58%
Voltaje. Voltage	200-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Amperios. Amps	0,217
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0,9
Regulable. Dimmable	No

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	ROBLAN DOB
---	------------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	6000 Lm
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500K
Color Luz. Light Color	Blanco Día
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥70
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°
Unified Glare Index (UGR)	20-28 *

Información Lumínica. Light Technical Information

* UGR 20-28 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 2835
Marca chip LED. LED chip Brand	EPISTAR
LEDs/Metro. LEDs/Metre	152

Información Material. Material Information

Info. Vidrio. Glass Info	Transparente
Color. Color	Negro

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A++
Consumo de Energía. Energy Consumption	50kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	50000h
# de Encendidos. Switching Cycles	50000

Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. Incl. In box (sin conector IP65), Manual, Proyector

Accesorios. Accessories

Montaje. Installation	SPIKE3050
Emergencia. Emergency	ROB60123, ROB70123

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	3 años. years*
Usos h/año recomend. Recommended use h/year	4015
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU	



*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics


Referencia Producto. Item Code	MHLF50B
Modelo. Model	MHL F Low
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Proyectores LED LED Floodlights
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298029266
Clase ETIM. ETIM Class	EC001744
Unidades/Embalaje. Units/ Carton	12
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Carton	180x380x510

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Peso Bruto. *Gross Weight* 11.72

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Última actualización: 2020-03-13 14:43:34 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-03-13 14:43:34 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.



h:210
l:152
w:32

Instalación. *Installation*

Superficie

Lugar de Instalación. *Installation place*

Pared,Techo,Suelo