

CATEGORÍA

CALEFACCIÓN · EMISOR TÉRMICO DE FLUIDO

TIPO / MODELO

Serie iEM 3G WIFI



Información General

- Interruptor pulsador ON-OFF de funcionamiento
- Sensor de temperatura NTC
- Limitador de temperatura de alta seguridad
- Modulo de control extraíble con display superior
- Control desde Panel de mandos CC 3G Wifi
- Programación semanal. 7 días, 24 horas
- Detección ventana abierta
- Auto-adaptativo
- Contador de consumo
- Modos de funcionamiento: Standby, manual, Confort, mantenimiento, antihielo.
- Menú avanzado de usuario.
- Bloqueo de teclado.
- Ajuste del rango de temperaturas del modo programación
- Centralita de comunicaciones para conexión a internet (opcional)

Componentes constructivos

- Cuerpo de aluminio inyectado a presión
- Carenados laterales de PC-ABS
- Resistencia blindada monotubo
- Fluido caloportador de altas prop. termodinámicas
- Sujeción a pared mediante soportes con bloqueo
- Pantalla LCD retroiluminada. Display superior
- Manguera de alimentación de 1,5 metros
- Placa electrónica de potencia con Triac incorporado
- Termostato capilar limitador de temperatura



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES (CM)	CÓDIGO	PESO (KG)
iEM-3G WIFI 350	350	3	34x58x10	0637370	6,9
iEM-3G WIFI 500	500	4	42x58x10	0637371	8,8
iEM-3G WIFI 750	750	6	58x58x10	0637372	12,5
iEM-3G WIFI 1000	1000	8	74x58x10	0637373	16,4
iEM-3G WIFI 1250	1250	10	90x58x10	0637374	20
iEM-3G WIFI 1500	1500	12	106x58x10	0637375	23,9
iEM-3G WIFI 1800	1800	12	106x58x10	0637376	23,9